



SCHEDA TECNICA KIT RIBASSATO DI INSTALLAZIONE SU STI- PITE PER A60-FLAT cod. VMKSA60-FLAT2

Kit per installazione del recuperatore di calore A60-FLAT, avente parte esterna (griglia) uscente sullo stipite di una finestra anzichè direttamente su parete esterna come di solito. E' formato da:

- nr. 1 "tubo rettangolare" in PVC anticondensa sp. 3 mm RAL7035 di dimensioni 54x216 mm, isolato esternamente con un rivestimento in PE espanso sp. 3 mm, e quindi di misura esterna 60x222 mm, con posizionato un collare circolare (dotato di guarnizione di tenuta) per l'innesto al tubo \varnothing e160 di predisposizione del recuperatore (**).
- nr. 1 tappo in polistirolo 48x210 mm di protezione del tubo rettangolare, da rimuovere al momento della posa della griglia esterna, ultimata l'installazione del kit stipite / recuperatore;
- n. 1 griglia piatta per esterno in alluminio pre-verniciato bianco RAL9010 (su richiesta può essere ordinata anche una griglia in INOX), avente dimensione di 75x250 mm;
- n. 1 kit per il fissaggio della griglia esterna composto da 2 tasselli e 2 viti.

Il "tubo rettangolare", tagliabile sul posto a misura secondo necessità, va posato con inclinazione verso la griglia esterna con pendenza del 2-3% in modo da evitare che l'acqua possa eventualmente ristagnare all'interno dello stesso. Nel caso in cui il tubo venga tagliato, accertarsi di riposizionare correttamente poi il tappo di polistirolo per evitare che il tubo si sporchi.

(**) LUNGHEZZA MIN. UTILE TUBO \varnothing e 160= 25 cm

-> **N.B.** Nel caso in cui sia necessaria una lunghezza di tubo compresa fra 25 cm e 28 cm occorre accorciare il collare circolare di 3 cm.



Kit fissaggio griglia esterna



