

Capitolato tecnico condotto flessibile in pvc non isolato L/07

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p><u>Condotto flessibile in pvc non isolato</u> <u>tipo AIRPLAST:</u></p> <p>Condotto Flessibile di raccordo tra canalizzazione primaria ed elementi di distribuzione aria condizionata/riscaldamento Condotto flessibile realizzato in tessuto di PVC, supportato da un filo di acciaio armonico inserito tra due strati sovrapposti di tessuto. Spessore PVC 120 micron – Pressione massima di esercizio 2500 Pa Temperatura di esercizio – 20°C + 80°C CLASSE 1 - Italiana</p> <p>Accessori di completamento:</p>	L/07		
1	<p>Manicotto di giunzione Manicotto di giunzione in acciaio zincato adatto per il collegamento tra condotti flessibili di pari diametro</p>	Q/01		
1	<p>Manicotto con cartella Manicotto con cartella in acciaio zincato adatto per il collegamento di condotti flessibili a plenum o canali di sezione quadrangolare</p>	U/01		
1	<p>Riduzione concentrica Riduzione concentrica in acciaio zincato adatta per il collegamento tra condotti flessibili di diverso diametro</p>	W/01		
1	<p>Manicotto di derivazione a Y Manicotto di derivazione a Y in ABS adatto per lo sdoppiamento delle linee dei condotti flessibili Temperatura di esercizio: 0°C +65°C</p>	-Y/01		
1	<p>Fascetta stringitubo Fascetta stringitubo in acciaio per il fissaggio delle estremità dei condotti flessibili Dimensioni: larghezza 9mm, spessore 0,6mm</p>	-N/01		
1	<p>Nastro di fissaggio forato Nastro di fissaggio forato in acciaio zincato adatto per il sostegno dei condotti flessibili Dimensioni: lunghezza 10mm, larghezza 17mm, spessore 0,8mm diametro asola 7mm.</p>	-Z/01		