



SCHEMA TECNICA CRONOTERMOSTATO (e UMIDOSTATO/DEUMIDOSTATO) DIGITALE CON DISPLAY mod. POF-CRONOTERM

Descrizione: Cronotermostato a programmazione settimanale, con sensore di umidità integrato che consente di effettuare la regolazione della temperatura ed il controllo dell'umidità ambiente.

Caratteristiche generali: - Base in plastica per l'installazione a parete o fissaggio su scatola 503 (o analoga).

- Ampio display per la visualizzazione dello stato di funzionamento, dell'ora, del giorno, della temperatura e dell'umidità presente nell'ambiente, la temperatura dell'eventuale sonda remota e (tramite istogramma digitale) la programmazione giornaliera impostata.

- Grado di protezione: IP30. Classe di isolamento: II. Classe I Reg.to 2013.811.CE.

- N. 2 tasti di programmazione nascosti sotto il pannello laterale per la programmazione dello strumento. N. 5 tasti rapidi a vista.

- Alimentazione a due batterie stilo da 1,5 V cad. (tipo AA).

- Funzione antigelo e controllo del punto di rugiada.

- Ottimizzazione delle accensioni.

Dimensioni: 132 x 87 x P=28 mm.

Tre livelli di funzionamento:

- Comfort; - Ridotto; - Spento/OFF (con il controllo della temperatura antigelo).

Programmazione: 7 programmi per funzionamento (modificabili), uno per ogni giorno della settimana, con tempo di intervento minimo di 1/2 ora su 48 fasce orarie per giorno;

Interfaccia telefonica: Possibilità di comando via telefono.

Funzioni ulteriori: Funzione vacanze (1h ÷ 99gg.) e pulizie.

Sonda remota (opzionale): Predisposizione per sonda remota (*tipo di sonda remota opzionale: NTC 10 KOhm ±1% @ 25°C*).

Risoluzione: 0.1°C (-9.9°C ... 50°C); 0.1%RH (10%RH ... 90%RH).

Offset sensore interno: ± 5,0°C; ± 5,0%RH. Default: 0,0°C; 0,0%RH.

Antigelo: OFF / 0,5°C ... 25°C. Default: 3,0°C

Punto di rugiada - 4 sist.: OFF / **d-EF**: controllo del punto di rugiada con sonda esterna a cronotermostato/macchina su impianti radianti a pavimento/ **d-EC** : controllo del punto di rugiada con sonda esterna al cronotermostato/macchina su impianti a soffitto metallico / **d-FP** : controllo del punto di rugiada su punti fissi impostati.

Temperatura di funzion.: 0°C ... +40°C.

Limiti di umidità: 20%RH ... 80%RH non condensante.

