

FAATSOLVIDRO

Idropulitrice per pacchi alettati IDOSPRAY



Lancia con manometro
Lance with manometer
Lance avec manomètre
Sprührohr mit Druckmesser
Lanza con manómetro



Interruttore di selezione doppia velocità
Selection switch for double speed
Interrupteur de sélection double vitesse
Wahlschalter mit doppelte Geschwindigkeiten
Interruptor de selección doble velocidad



Kit ruote, spallacci imbottiti
Wheels kit, padded straps
Kit roues, bretelles rembourrées
Räderausstattung, gepolterte Schulterriemen
Kit ruedas, tirantes acolchados



Maniglia per il traino con ruote
Handle for the carrying with wheels
Poignée pour le traînement avec roues
Handgriff fuer das Transport mit Rädern
Mango para el arrastre con ruedas



DESCRIZIONE. Idrospray è nata dalla necessità di agevolare le operazioni di pulizia e sanificazione delle batterie di scambio termico di sistemi di climatizzazione. È noto a tutti gli operatori del settore la difficoltà di eseguire pulizie e sanificazioni efficaci, precise e veloci su unità interne la dove non vi sia la possibilità di rimuovere l'intera unità o dove la tipologia di installazione non permetta un lavoro agevole (come può succedere in unità canalizzate cassetta).

Il sistema Idrospray è composto da 3 gruppi principali:

- Un capiente serbatoio per la soluzione detergente/sanificante dotato di una scala graduata, rendono spallabile l'intero gruppo, e una coppia di rotelle che abbinata all'impugnatura sagomata ne permettono un facile trasporto.
- Una pompa a membrana a doppia velocità, alimentata in bassa tensione da una batteria ricaricabile.
- Un'impugnatura portalance dotata di valvola e manometro a lancetta, che si completa con le lance e gli accessori in dotazione.

DATITECNICI

Capienza serbatoio: 18 litri
Alimentazione: batteria ricaricabile 12 V (caricabatteria 220 V incluso)
Tipo pompa: a membrana trascinata da motore DC 12V a doppia velocità
Pressione max funzionamento: 2.0 bar (velocità 1), 3.0 bar (velocità 2)
Portata max: 2,1 litri/min
Autonomia batteria: 6 ore di funzionamento pompa
Temperature consentite per il liquido pompato: +5 °C ÷ +40 °C
Rumorosità: < 70 db(A) (EN ISO 3744/3746)
Dimensioni: 350x180x670 mm
Peso a vuoto: 7 kg
Non utilizzabile con: combustibili e lubrificanti, vernici in genere, liquidi contenenti granuli.